

Tube-U (N)

802.11 b/g/n Long Rang Outdoor USB AP/CPE with N-Type Connector



Tube-U (N) - это беспроводная USB-адаптер 802.11b/g/n с USB 5M кабелем. Tube-U (N) предоставляет пользователям возможность запуска беспроводной сети IEEE 802.11n со скоростью 150 Мбит / с на частоте 2,4 ГГц, которая также совместима с беспроводными устройствами IEEE 802.11b/g/n с максимальной скоростью 150 Мбит/с. Вы можете легко установить и наслаждаться подключением к Интернету, просто подключив USB к ноутбуку и рабочему столу. Tube-U (N) также включает удобную Утилиту для сканирования доступных сетей и сохранения предпочтительных сетей, с которыми обычно связаны пользователи. Шифрование безопасности также можно настроить с помощью этой утилиты.

Особенности:

- Совместимость с USB 2.0
- Высокая скорость передачи данных 150Mbps
- Поддержка WPS
- Поддержка MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Поддержка шифрования 64/128-bit WEP, WPA (TKIP IEEE 802.1x) и AES.
- Поддержка Windows 98se, Me, 2000, XP и Vista, Windows 7, Apple Mac и Linux.
- Поддерживает утилиты автоматической установки и диагностики.

Tube-U

802.11 b/g Long Rang Outdoor USB AP/CPE with N-Type Connector

Спецификация:

Стандарты IEEE 802.11b/g/n
USB v1.0/1.1/2.0

Длина USB-кабеля 5M

Скорость передачи IEEE 802.11g 54Mbps
IEEE 802.11b 11Mbps
IEEE 802.11n 150Mbps

Выходная мощность 30dBm

Чувствительность IEEE 802.11n: -90dBm @ HT20
IEEE 802.11g: -92dBm @ 54Mbps
IEEE 802.11b: -95dBm @ 11Mbps

Антенна Внешняя антенна с разъемом N-Female

Частота US, Canada 2.412GHz~2.462 GHz (CH1~CH11)
EU 2.412GHz~2.472GHz (CH1~CH13)
Japan 2.412GHz~2.484GHz (CH1~CH14)

Безопасность 64/128-bit WEP Encryption, WPA, WPA2, TKIP, AES, Cisco CCX, WAPI-PSK, и WAPI-CERT


Поддержка операционных систем Windows XP/2000/Vista, Windows 7, Linux, Mac X

Operating Voltage DC 5V \pm 5%

Температура Рабочая: 0°C ~ +50°C
Хранения: -10°C ~ +65°C



Plastic Straps



CD



USB Cable 5M

